

# UniMaster UNM 500-10-90 DOF 4116025915

Produktinformationsblatt



Technische Daten	4116025915
Ansaugleistung	486 l/min
Füllleistung	314 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar
Zylinder/Stufen	2/1
Behältervolumen	90 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Motorleistung	3,0 kW
Drehzahl	1300 min <sup>-1</sup>
Schallleistungspegel	97 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	1045 x 523 x 940mm
Gewicht	72,0 Kg

## Produktbeschreibung

### Steckbrief

- Leicht zu bewegen dank Lenkrollen, ergonomischem Handgriff und angeschweißtem Griff am Heck
- fahrbarer, keilriemengetriebener und ölfreier Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 10 bar
- Geeignet für Arbeiten im privaten und überwiegend professionellen Bereich
- Ausgestattet mit Filterdruckminderer, Manometer für Arbeits- und Behälterdruck
- Anwendungen: Betreiben von Schlagschrauber, Ratschen-schraubern, Drehschrauber, Sägen, Nietzangen, Fettpressen, Meißelhämmern, kleinere Klammer- und Nagelgeräten, Farbspritzpistolen, Sprühpistolen, Kartuschenpistolen, Ausblaspistolen und Reifenfüllern

# UniMaster UNM 500-10-90 DOF 4116025915

Produktinformationsblatt



## Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung

durch neuentwickeltes, riemengetriebenes, ölfreies Kompressoraggregat mit optimalem Kühlluftstrom

## Wartungsarm dank ölfreiem Aggregat

## Perfektes Arbeiten dank präzisiertem Einstellen des Arbeitsdruckes über Filterdruckminderer

## Optimale Transport-Eigenschaften

durch optimal platzierten Handgriff mit Gummi-ummantelung und angeschweißten Griff am Heck

## Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht

durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen



## Bequemes Arbeiten durch Luftabgang über Schnellkupplung am Filter-Druckminderer und direkt am Behälter

## Ruhiger Stand und sicherer Transport

durch Lenkrollen mit Bremsen und große, optimal dimensionierte Räder (Ø250mm)

## Hohe Flexibilität

Durch 2m Geräteleitung mit Gummi-ummantelung

## Lange Lebensdauer gewährleistet durch 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

## Sonstiges

Vollautomatische Betrieb

Durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter

Lieferumfang

Bedienungsanleitung, Lenkrollen

Garantie

12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung  
24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch  
36 Monate bei Online-Registrierung